



8 422202 232034 >

Aros de Poliuretano inyectado POA

Referencia: 2-3203
EAN-13: 8422202232034
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 100
Cojinete: Rodillos Inoxidable
Ancho de banda (mm): 32

Descripción general

Limpia y elástica.
Gran duración al desgaste.
Alta resistencia a los aceites y grasas.
Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80º shore A)
Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
Tipo Soporte: Aro suelto
Material: Poliuretano
Temperatura Mínima (ºC): -25.00
Temperatura Máxima (ºC): 80.00
Facilidad de desplazamiento: Bueno
Ruido durante la marcha: Muy bueno
Protección del suelo: Muy bueno
Dureza del bandaje: 80º SHORE A

Características

Diámetro (mm)	100
Cojinete	Rodillos Inoxidable
Ancho de banda (mm)	32
Capacidad de carga (kg)	150
Diámetro agujero del buje	12
Longitud del Buje	40
Volumen (cm3)	400
Tipo Soporte	Aro suelto

Acabados

Color	Azul
Material	Poliuretano

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 2-3203
-----	--------------------------------------