



8 422202 229645 >

Aros de Poliuretano inyectado POA

Referencia: 2-2964
EAN-13: 8422202229645
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 125
Cojinete: Rodillos
Ancho de banda (mm): 32

Descripción general

Limpia y elástica.
Gran duración al desgaste.
Alta resistencia a los aceites y grasas.
Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80º shore A)
Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
Tipo Soporte: Aro suelto
Material: Poliuretano
Temperatura Mínima (ºC): -25.00
Temperatura Máxima (ºC): 80.00
Facilidad de desplazamiento: Bueno
Ruido durante la marcha: Muy bueno
Protección del suelo: Muy bueno
Dureza del bandaje: 80º SHORE A

Características

Diámetro (mm)	125
Cojinete	Rodillos
Ancho de banda (mm)	32
Capacidad de carga (kg)	175
Diámetro agujero del buje	12
Longitud del Buje	40
Antihilos	2-4485
Volumen (cm3)	625
Tipo Soporte	Aro suelto

Acabados

Color	Azul
Material	Poliuretano

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 2-2964
-----	--------------------------------------