



Aros de Poliuretano inyectado POA

Referencia: 2-3443
EAN-13: 8422202234434
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 150
Cojinete: Rodillos
Ancho de banda (mm): 42

Descripción general

Limpia y elástica.
Gran duración al desgaste.
Alta resistencia a los aceites y grasas.
Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80° shore A)
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
Tipo Soporte: Aro suelto
Material: Poliuretano
Temperatura Mínima (°C): -25.00
Temperatura Máxima (°C): 80.00
Facilidad de desplazamiento: Bueno
Ruido durante la marcha: Muy bueno
Protección del suelo: Muy bueno
Dureza del bandaje: 80° SHORE A

Características

Diámetro (mm)	150
Cojinete	Rodillos
Ancho de banda (mm)	42
Capacidad de carga (kg)	200
Diámetro agujero del buje	20
Longitud del Buje	60
Antihilos	4-1190
Volumen (cm3)	1350
Tipo Soporte	Aro suelto

Acabados

Color	Azul
Material	Poliuretano

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 2-3443
-----	--------------------------------------