



Aros de Poliuretano inyectado POA

Referencia: 2-2854
 EAN-13: 8422202228549
 Marca: ALEX

Diámetro (mm): 200
 Cojinete: Liso
 Ancho de banda (mm): 50

Descripción general

Limpia y elástica.
 Gran duración al desgaste.
 Alta resistencia a los aceites y grasas.
 Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80° shore A)
 Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
 Tipo Soporte: Aro suelto
 Material: Poliuretano
 Temperatura Mínima (°C): -25.00
 Temperatura Máxima (°C): 80.00
 Facilidad de desplazamiento: Bueno
 Ruido durante la marcha: Muy bueno
 Protección del suelo: Muy bueno
 Dureza del bandaje: 80° SHORE A

Características

Diámetro (mm)	200
Cojinete	Liso
Ancho de banda (mm)	50
Capacidad de carga (kg)	250
Diámetro agujero del buje	20
Longitud del Buje	60
Antihilos	4-1582
Volumen (cm3)	2400
Tipo Soporte	Aro suelto

Acabados

Color	Azul
Material	Poliuretano

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 2-2854
-----	--------------------------------------
