



## **Aros de Poliuretano fundido HU**

Referencia: 4-1608  
EAN-13: 8422202416083  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 250  
Cojinete: Liso  
Ancho de banda (mm): 70

## Descripción general

Alta absorción a los golpes e impactos.

Protección de los suelos y alta resistencia al desgaste por abrasión.

Silenciosa y respetuosa.

Recomendada para superficies rugosas, irregulares, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

Núcleo de acero y banda de poliuretano (92º Shore A) Cojinete Liso

Rango de temperatura:  $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

## PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro

Tipo Soporte: Aro suelto

Material: Poliuretano

Material: Poliuretano

Temperatura Mínima (°C): -20.00

Facilidad de desplazamiento: Muy bueno

Facilidad de desplazamiento. Muy silencioso durante la marcha. Buena

Ruido durante la marcha. Bueno  
Protección del suelo: Muy buena

## Protección del suelo: Muy bueno

Dureza del bandaje: 95° SHORE A

## Características

Diámetro (mm)	250
Cojinete	Liso
Ancho de banda (mm)	70
Capacidad de carga (kg)	2000
Diámetro agujero del buje	25
Longitud del Buje	82
Volumen (cm <sup>3</sup> )	5125
Tipo Soporte	Aro suelto

## Acabados

Color	Naranja
Material	Poliuretano

## Dimensiones

Peso artículo (kg) 10,32

## Datos packaging

Unidad de contenido Pieza  
Cantidad de contenido 1.00

## Enlaces

pdf [Ficha Técnica 4-1608](#)