



8 422202 416090 >

Aros de Poliuretano fundido HU

Referencia: 4-1609
EAN-13: 8422202416090
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 300
Cojinete: Liso
Ancho de banda (mm): 70

Descripción general

Alta absorción a los golpes e impactos.

Protección de los suelos y alta resistencia al desgaste por abrasión.

Silenciosa y respetuosa.

Recomendada para superficies rugosas, irregulares, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

Núcleo de acero y banda de poliuretano (92º Shore A) Cojinete Liso

Rango de temperatura: -20º ÷ +60º

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro

Tipo Soporte: Aro suelto

Material: Poliuretano

Temperatura Mínima (ºC): -20.00

Temperatura Máxima (ºC): 60.00

Facilidad de desplazamiento: Muy bueno

Ruido durante la marcha: Bueno

Protección del suelo: Muy bueno

Dureza del bandaje: 95º SHORE A

Características

Diámetro (mm)	300
Cojinete	Liso
Ancho de banda (mm)	70
Capacidad de carga (kg)	2600
Diámetro agujero del buje	30
Longitud del Buje	82
Volumen (cm3)	7380
Tipo Soporte	Aro suelto

Acabados

Color	Naranja
Material	Poliuretano

Dimensiones

Peso artículo (kg) 11,59

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1.00

Enlaces

pdf [Ficha Técnica 4-1609](#)