



Aros de Poliuretano fundido HU

Referencia: 4-1610
EAN-13: 8422202416106
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 400
Cojinete: Liso
Ancho de banda (mm): 120

Descripción general

Alta absorción a los golpes e impactos.

Protección de los suelos y alta resistencia al desgaste por abrasión.

Silenciosa y respetuosa.

Recomendada para superficies rugosas, irregulares, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

Núcleo de acero y banda de poliuretano (92° Shore A) Cojinete Liso

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro

Tipo Soporte: Aro suelto

Material: Poliuretano

Temperatura Mínima (°C): -20.00

Temperatura Máxima (°C): 60.00

Facilidad de desplazamiento: Muy bueno

Ruido durante la marcha: Bueno

Protección del suelo: Muy bueno

Dureza del bandaje: 95° SHORE A

Características

Diámetro (mm)	400
Cojinete	Liso
Ancho de banda (mm)	120
Capacidad de carga (kg)	5000
Diámetro agujero del buje	60
Longitud del Buje	130
Volumen (cm3)	20800
Tipo Soporte	Aro suelto

Acabados

Color	Naranja
Material	Poliuretano

Dimensiones

Peso artículo (kg)	43,50
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 4-1610
-----	--------------------------------------