



## SERIE HLG-TA, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte

Referencia: 2-3823  
EAN-13: 8422202238234  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 200  
Cojinete: Bolas  
Medidas de la placa (mm): 200x160



### Descripción general

Nuestra gama de ruedas doble HLG está recomendada para sectores industriales de alta capacidad de carga, donde su uso es aplicable en: útiles de transporte logístico, logística interna, logística material misiones, carros de transporte, grúas de transporte de material pesado, plataformas elevadoras, escaleras hidráulicas, maquinaria pesada, puentes grúa, utillajes de transporte, carretillas grandes.

Rueda doble de acero, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 2.700 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, carros de transporte para la industria minera, hornos que soportan altas temperaturas (-40° a +300°), grúas que transportan materiales pesados así como plataformas elevadoras. Ruedas aplicadas principalmente en el sector aeronáutico, construcción, servicios públicos, ferroviario y automoción.

TA: condiciones de trabajo muy severas donde la existencia de objetos cortantes, productos químicos o temperaturas excesivas destruirían a otros tipos de ruedas. Gran capacidad de carga.

Las versiones con cojinetes de bolas, deben trabajar en un rango de temperatura: -40° a +150°.

Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (Kg) un 40%.

### SOPORTE

Fabricada con acero soldado desde 8 mm hasta 19 mm de espesor.

Acabado pintado negro.

Combinación de cojinetes de bolas y cónicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales.

Cabezal giratorio hermético, con engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda.

Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Platina

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Freno Rueda y Soporte

Aro: TA

Material: Acero

## Características

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Diámetro (mm)                 | 200                   |
| Cojinete                      | Bolas                 |
| Medidas de la placa (mm)      | 200x160               |
| Diámetro agujero (mm)         | 12                    |
| Ancho de banda (mm)           | 45x2                  |
| Capacidad de carga (kg)       | 2000                  |
| Distancia entre agujeros (mm) | 160x120               |
| Radio de giro (mm)            | 156                   |
| Altura total (mm)             | 270                   |
| Volumen (cm3)                 | 11059                 |
| Tipo Fijación                 | Platina               |
| Tipo Soporte                  | Giratorio             |
| Tipo Freno                    | Freno Rueda y Soporte |
| Aro                           | TA                    |

## Acabados

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Acero |
|----------|-------|

## Dimensiones

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 19,03 |
|--------------------|-------|

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

## Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 2-3823</a> |
|-----|--------------------------------------|