



## SERIE TV-HG, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte

Referencia: 2-2054  
EAN-13: 8422202220543  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 200  
Cojinete: Bolas  
Medidas de la placa (mm): 139x110



### Descripción general

Nuestra gama de ruedas TV está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: carretillas industriales, manutención de factorías, contenedores de trabajos duros, industrias metalúrgicas, químicas, servicios públicos, alimentación, logística material misiones, construcción, talleres, cárnicas, conserveras, mataderos, granjas agrícolas, carpinterías metálicas, textiles, carros tubulares. Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

Ruedas con núcleo de acero y banda de goma negra natural, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, talleres, logística interna, plataformas elevadoras, barredoras, pulidoras. Carretillas. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico, ferroviario y automoción.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

HG: rueda apropiada para tracción mecánica (carretillas elevadoras, remolques etc...) y manual. Industria en general, silenciosas. Protege los suelos.

### SOPORTE

Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5m/m de espesor.

Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido.

Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas de rodadura endurecidas.

Protector anti-polvo en el cojinete del soporte.

Fabricadas según normas europeas en 12532.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Platina

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Freno Rueda y Soporte

Aro: HG

Material: Goma

### Características

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Diámetro (mm)                 | 200                   |
| Cojinete                      | Bolas                 |
| Medidas de la placa (mm)      | 139x110               |
| Diámetro agujero (mm)         | 10                    |
| Ancho de banda (mm)           | 50                    |
| Capacidad de carga (kg)       | 600                   |
| Distancia entre agujeros (mm) | 105x80                |
| Radio de giro (mm)            | 155                   |
| Altura total (mm)             | 251                   |
| Volumen (cm3)                 | 7372                  |
| Tipo Fijación                 | Platina               |
| Tipo Soporte                  | Giratorio             |
| Tipo Freno                    | Freno Rueda y Soporte |
| Aro                           | HG                    |

### Acabados

|          |      |
|----------|------|
| Material | Goma |
|----------|------|

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 6,60 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

### Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 2-2054</a> |
|-----|--------------------------------------|