



Aros de Poliuretano fundido AUAB

Referencia: 2-4812
EAN-13: 8422202248127
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 125
Cojinete: Bolas
Ancho de banda (mm): 38

Descripción general

Ruedas de poliuretano de alta capacidad de carga. Maxima maniobrabilidad. Forma balona. Alta absorción a los golpes. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.
Menor esfuerzo al giro y desplazamiento

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
Tipo Soporte: Aro suelto
Material: Poliuretano
Temperatura Mínima (°C): -20.00
Temperatura Máxima (°C): 60.00
Facilidad de desplazamiento: Excelente
Ruido durante la marcha: Bueno
Protección del suelo: Bueno
Dureza del bandaje: 95° SHORE A

Características

| | |
|---------------------------|------------|
| Diámetro (mm) | 125 |
| Cojinete | Bolas |
| Ancho de banda (mm) | 38 |
| Capacidad de carga (kg) | 225 |
| Diámetro agujero del buje | 20 |
| Longitud del Buje | 40 |
| Tipo Soporte | Aro suelto |

Acabados

| | |
|----------|-------------|
| Color | Naranja |
| Material | Poliuretano |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Enlaces

pdf

[Ficha Técnica 2-4812](#)
