

Limas CORINOX triangulares

Referencia: 19611204
EAN-13: 4007220317815
Marca: Pferd

Longitud, unid. métrica: 200 mm
Corte: 2

- Extremadamente resistente al desgaste y estable gracias a la elevada dureza de la superficie.
- Se puede utilizar también en materiales difíciles de limar.
- No se embozan.
- Las virutas se pueden eliminar mediante una ligera sacudida.

4 007220 317815 >

Descripción general

Descripción

Las limas CORINOX poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers) y se pueden utilizar para el limado preciso de componentes muy pequeños y de filigrana. Corte cruzado para el mecanizado de precisión basto.

Ventajas

Extremadamente resistente al desgaste y estable gracias a la elevada dureza de la superficie.

Se puede utilizar también en materiales difíciles de limar.

No se embozan.

Las virutas se pueden eliminar mediante una ligera sacudida.

Tipos de máquina

Trabajo manual

Tipo de trabajo

Canteado

Desbarbar

Afinado

Redondeo

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Metal no férrico duro

Materiales refractarios

Acero inoxidable (INOX)

Características

Longitud, unid. métrica	200 mm
Corte	2
EAN ud.	4007220380970
Ancho, unid. métrica	14 mm
Molde	Triangular
PFERD Tipo	COR 855

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	12.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,27
Producto empaquetado: largo (cm)	26,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,70
Producto empaquetado: alto (cm)	3,80

Clasificación

eClass	21-04-21-90
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas gruesas y de acabado / Lima de escuadra (27111932)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS DE PULIDO Y ABRASIÓN (08040515)

Enlaces

pdf	Catalog 1
-----	---------------------------