



Disco de fresado de alto rendimiento ALUMASTER F Ø 115 mm para amoladoras angulares, mecanizado de aluminio

Referencia: 22000009
EAN-13: 4007220026106
Marca: Pferd

- No genera polvos explosivos ni nocivos para la salud.
- No se necesita ningún sistema de aspiración.
- Una alternativa rentable y ecológica a los discos de desbaste y de láminas lijadoras de peso similar.
- Geometría del disco innovadora y robusta para la máxima seguridad, una vida útil extremadamente larga y un trabajo cómodo.

Descripción general

Descripción

El innovador High Speed Disc ALUMASTER es una herramienta única con un rendimiento de rectificado extremadamente alto. Es ideal para mecanizar aluminio, ya que no genera polvos explosivos ni nocivos para la salud. La herramienta consta de plaquitas de metal duro desarrolladas especialmente que se fijan al High Speed Disc. Herramientas especiales para el mecanizado de aleaciones de aluminio con la amoladora angular. Ejecución HSD-F para usos planos. Disco High Speed ALUMASTER HSD-F 115/125, incl. plaquitas de metal duro premontadas, llave Torx y caja de plástico.

Ventajas

No genera polvos explosivos ni nocivos para la salud.
No se necesita ningún sistema de aspiración.
Una alternativa rentable y ecológica a los discos de desbaste y de láminas lijadoras de peso similar.
Geometría del disco innovadora y robusta para la máxima seguridad, una vida útil extremadamente larga y un trabajo cómodo.
Plaquitas intercambiables de metal duro diseñadas especialmente que se pueden sustituir.
Rendimiento de rectificado extraordinariamente elevado.

Datos técnicos

Ancho, unid. métrica: 13 mm
Ø agujero: 22.23 mm
Ø exterior, unid. métrica: 115 mm
r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 13300

Recomendaciones de uso

La herramienta está diseñada exclusivamente para trabajar aluminio, aleaciones de aluminio y aluminio fundido. También se pueden mecanizar metales no férricos de baja dureza y plásticos reforzados con fibra. Esto se debe probar en cada caso en función de la aplicación.
Evitar penetrar profundamente. Este disco de fresado no es una herramienta de corte.
No ejerza excesiva fuerza sobre la herramienta: El disco High Speed ALUMASTER requiere poca fuerza para funcionar.
Trabajar a lo largo de los cantos de la pieza y no contra los bordes de la pieza.
No frenar la herramienta sobre la pieza de trabajo. Existe riesgo de rotura de las plaquitas.
Utilice el disco High Speed ALUMASTER HSD-F con un ángulo de 5–30°, en casos especiales hasta 60°.

Recomendaciones de seguridad

La tuerca de brida debe apretarse obligatoriamente con la herramienta correspondiente, por ejemplo, llave de tetones. No se permite utilizar sistemas de fijación que se aprieten, por su construcción, sin herramientas adicionales,

es decir, únicamente de forma manual.

Apretar con firmeza los tornillos de sujeción de las plaquitas con una llave Torx. Si se usa correctamente, su diseño predetermina un par de apriete de unos 4 Nm. Como alternativa utilizar una llave dinamométrica con un par de apriete de 4 Nm.

Comprobar regularmente que las plaquitas están bien fijadas para evitar que el disco se rompa o se deteriore en uso.
¡No utilice plaquitas dañadas! ¡Existe riesgo de rotura!

Tipos de máquina

Amoladora angular
Amoladoras angulares con batería
Robots
Máquinas estacionarias

Tipo de trabajo

Fresado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cordones en ángulo

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda los discos High Speed ALUMASTER para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo y usando los recursos de forma eficiente con un resultado perfecto en el menor tiempo posible
PFERDERGONOMICS recomienda los discos High Speed ALUMASTER como solución innovadora de herramientas para el mecanizado de aluminio, ya que no generan polvos explosivos ni nocivos para la salud.

Materiales que se pueden procesar

Aluminio
Latón
Cobre
Aleaciones de aluminio blandas
Aleaciones de aluminio endurecidas
Cinc

Características

Ancho, unid. métrica	13 mm
Ø agujero	22.23 mm
Ø exterior, unid. métrica	115 mm
r.p.m. hasta, metales blandos no férricos	13300 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	19,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00

Clasificación

eClass	21-18-90-90
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / FRESAS (08040807)

Enlaces

video	PFERD - Disco de fresado High Speed ALUMASTER
pdf	Catalog 2 - Brochure
pdf	Catalog 2
video	Rectificado extremadamente alto con el disco de fresado High Speed ALUMASTER
video	Abrasivos PFERD - Montaje Disco de fresado High Speed ALU MASTER