

Fresas de grabar HSS, dentado especial (SP)

Referencia: 22230156
EAN-13: 4007220057971
Marca: Pferd



Ø exterior, unid. métrica: 3 mm
Longitud, dentado: 2.7 mm

- Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.



Descripción general

Descripción

Fresas HSS con dentado especial, diseñado especialmente para el grabado. Son adecuadas para el arranque de virutas fino en zonas pequeñas y de difícil acceso.

Ventajas

Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible
Amoladora recta

Tipo de trabajo

Desbarbar
Grabado
Fresado

Materiales que se pueden procesar

Fundición maleable
Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
Aceros para aplicaciones
Hierro fundido
Acero fundido
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Acero
Acero, acero fundido
Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ø exterior, unid. métrica	3 mm
Longitud, dentado	2.7 mm
Dentado	Dentado especial (SP)
Longitud, total	60 mm
PFERD Tipo	301/6
Ø del mango, unid. métrica	6 mm
r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm ²	8000 RPM
r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca	8000 RPM
r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm ²	10000 RPM
r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca	10000 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,60
Producto empaquetado: alto (cm)	1,30

Clasificación

eClass	21-18-06-09
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / FRESAS (08040807)

Enlaces

pdf	Catalog 2
-----	---------------------------