

Fresa con mango universal con seis/ocho filos UC6/8, ejecución para esquinas, afilado



Referencia: 23000179
EAN-13: 4007220462836
Marca: Pferd

Ø de filo DC: 20 mm

- Alta calidad de la superficie.
- Elevada precisión gracias al mínimo desvío de la herramienta.
- Elevada productividad gracias al rendimiento de rectificado óptimo.
- Larga vida útil gracias al moderno recubrimiento de la herramienta.

4  007220 462836 >

Descripción general

Descripción

Las fresas con mango de metal duro macizo son adecuadas para el uso universal en una gran variedad de materiales. Fresa con mango para mecanizado de acabado y rebordeado de contornos de piezas de trabajo. Mango cilíndrico liso HA según DIN 6535.

Ventajas

Alta calidad de la superficie.
Elevada precisión gracias al mínimo desvío de la herramienta.
Elevada productividad gracias al rendimiento de rectificado óptimo.
Larga vida útil gracias al moderno recubrimiento de la herramienta.

Recomendaciones de uso

Tenga en cuenta los datos de corte recomendados.
Preste atención a una fijación estable de la pieza de trabajo y la herramienta para obtener el mejor rendimiento.

Tipos de máquina

Máquinas estacionarias

Tipo de trabajo

Fresado

Materiales que se pueden procesar

Aluminio
Fundición maleable
Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
Latón
Bronce
Aceros para aplicaciones
Hierro fundido
Acero fundido
Costra de fundición
Aglomerado
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Hierro fundido dúctil
Ferrita (materia magnetizada)
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Aleaciones de aluminio duras

Metal no férrico duro

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Costra

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)

Superaleaciones a base de níquel o titanio

Otros metales no férricos

Plásticos

Aceros para cojinetes y rodamientos

Cascarilla

Aleaciones de aluminio blandas

Metal no férrico blando

Acero inoxidable (INOX)

Acero

Acero, acero fundido

Aceros hasta 1.200 N/mm² (220 HB)

Termoplásticos

Titanio

Aleaciones de titanio

Aceros para herramientas

Aleaciones de aluminio endurecidas

Fundición maleable blanca (GTW, FMB)

Madera

Cinc

Características

Ø de filo DC	20 mm
Forma del mango	HA (DIN6535)
Longitud total LF	104 mm
Material de corte	AL40
Número de dientes ZEFP	8 Stück
Profundidad máxima de corte APMX	38 mm
Recubrimiento	TiAIN
Sentido de avance	x,y
Ángulo de la espiral	45°
Ø mango DCON	20 mm
Alimentación interior de lubricante refrigerante	No
Ejecución	90° afilado
Ejecución para esquinas	Ejecución para esquinas afilado

Certificaciones

Certificación	Norma de taller
---------------	-----------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,90
Producto empaquetado: alto (cm)	11,30

Clasificación

eClass	21-18-06-01
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA DE CORTE (08040809)

Enlaces

pdf	Catalog 10
-----	----------------------------