

## Coronas HSS ejecución roscada 5/8-18 UNF



Referencia: 25102067  
EAN-13: 4007220062517  
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 67 mm

- Serrado económico de orificios redondos.
- Sin traqueteo gracias a la división de dientes variable.
- Alta precisión de concentricidad.
- Buen desalojo de viruta.



### Descripción general

#### Descripción

Las coronas están fabricadas en HSS bimetálico dúctil, resistente a la rotura y estable. Los dientes de sierra están hechos de material M42 (Co8) de alta calidad. Se utilizan para la formación de aberturas. La ejecución de rosca 5/8-18 UNF incluye las roscas de LS 32 a LS 210. El mango para coronas adecuado es LSS 2.

#### Ventajas

Serrado económico de orificios redondos.  
Sin traqueteo gracias a la división de dientes variable.  
Alta precisión de concentricidad.  
Buen desalojo de viruta.  
Centrado y guiado cómodos de la corona gracias a la broca de centrado HSS intercambiable.  
Para la mejor expulsión del material serrado, el mango de corona se suministra con un muelle de expulsión.

#### Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.  
La broca de centrado debe estar integrada en el mango y sobresalir al menos 3 mm (1/8") sobre los dientes de la corona.  
Al serrar metales es aconsejable usar aceite de corte de buena calidad. Con aceite de corte se consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la corona. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite.  
Las coronas HSS son adecuadas para el mecanizado de acero inoxidable (INOX). Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).  
Todos los dientes deben atacar uniformemente. Evitar movimientos pendulares al serrar para impedir roturas de dientes.  
Evitar el sobrecalentamiento.  
Tener en cuenta la profundidad de corte máxima.

#### Recomendaciones de seguridad

En caso de utilizarse prolongadores de mango, no se puede sobrepasar el núm. de revoluciones recomendadas de las coronas. ¡Peligro de accidente!

#### Tipos de máquina

Taladros de columna  
Taladro

#### Tipo de trabajo

Realización de aberturas

## Taladrar

### Materiales que se pueden procesar

Aluminio  
Latón  
Bronce  
Aglomerado  
Cobre  
Metal no férreo duro  
Madera dura  
Otros metales no férricos  
Plásticos  
Aleaciones de aluminio blandas  
Metal no férreo blando  
Madera blanda  
Acero inoxidable (INOX)  
Acero  
Acero, acero fundido  
Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (

### Características

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ø exterior, unid. métrica                                                | 67 mm   |
| Profundidad de corte, máx.                                               | 31 mm   |
| r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm <sup>2</sup>                       | 130 RPM |
| r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido                     | 65 RPM  |
| r.p.m. desde, metales blandos no férricos                                | 170 RPM |
| r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) | 210 RPM |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,80  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 10,70 |

### Clasificación

|        |                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-18-01-12                                                                                                                |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Conexiones de herramientas y accesorios / Caladora (27112826) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / CORONAS (08040805)             |

### Enlaces

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| pdf   | <a href="#">Catalog 2</a>                                           |
| video | <a href="#">Abrasivos PFERD - Perforado de chapa con corona HSS</a> |