

Brocas escalonadas HSS

Referencia: 25201036

EAN-13: 4007220165867

Marca: Pferd



Escalones: 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
Longitud, total: 65 mm

- Taladrar y desbarbar en un solo paso.
- Marcha totalmente silenciosa y alto rendimiento de corte.
- La punta de la broca, de gran calidad, permite un centrado sin esfuerzo.
- El cono de la herramienta facilita el retroceso en las chapas taladradas.

4  >

Descripción general

Descripción

Brocas escalonadas HSS para el taladrado y desbarbado de chapas finas, tuberías y perfiles de diferentes materiales. Para una transmisión segura del par, todas las brocas escalonadas poseen un vástago triangular.

Ventajas

Taladrar y desbarbar en un solo paso.

Marcha totalmente silenciosa y alto rendimiento de corte.

La punta de la broca, de gran calidad, permite un centrado sin esfuerzo.

El cono de la herramienta facilita el retroceso en las chapas taladradas.

Las virutas no triturables son transportadas limpiamente como en una broca espiral.

Se evita la formación de rebaba y ensamblamiento en frío de rugosidades en los cortes.

Recomendaciones de uso

Utilice las brocas escalonadas HSS en chapas, tubos y perfiles hasta un espesor de material máx. de 4 mm.

En caso de broca escalonada sin recubrimiento, utilizar aceite de corte o aire comprimido como refrigerante/lubricante.

Recomendaciones de seguridad

Las brocas escalonadas tienen un mango de tres caras para una transmisión de par fiable.

Tipos de máquina

Taladros de columna

Taladro

Tipo de trabajo

Avellanado

Desbarbar

Taladrar

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Latón

Bronce

Aceros para aplicaciones

Acero fundido

Aglomerado

Cobre

Duroplásticos

Elastómeros

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %

Metal no férrico duro

Madera dura

Otros metales no férricos

Otros

Plásticos

Aleaciones de aluminio blandas

Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)

Madera blanda

Acero

Acero, acero fundido

Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Escalones	4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
Longitud, total	65 mm
Número, escalones	9 Stück
Área de taladrado, desde	4 mm
Área de taladrado, hasta	12 mm
Ø del mango, unid. métrica	6 mm
Ejecución	HSS
r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm ²	540 RPM
r.p.m. desde, metales blandos no férricos	540 RPM
r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC)	270 RPM
r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm ²	2400 RPM
r.p.m. hasta, metales blandos no férricos	2400 RPM
r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC)	1600 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,40
Producto empaquetado: alto (cm)	2,40

Clasificación

eClass	21-18-01-02
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)

Enlaces[pdf](#)[Catalog 2](#)[pdf](#)[Catalog 2 - Brochure](#)
