

Brocas escalonadas HSS, recubrimiento HICOAT



Referencia: 25201042
 EAN-13: 4007220802755
 Marca: Pferd

Escalones: 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
 Longitud, total: 75 mm



- Taladrar y desbarbar en un solo paso.
- Marcha totalmente silenciosa y alto rendimiento de corte.
- La punta de la broca, de gran calidad, permite un centrado sin esfuerzo.
- El cono de la herramienta facilita el retroceso en las chapas taladradas.

Descripción general

Descripción

Brocas escalonadas HSS para el taladrado y desbarbado de chapas finas, tuberías y perfiles de diferentes materiales. Para una transmisión segura del par, todas las brocas escalonadas poseen un vástago triangular. Con el recubrimiento de alta calidad HICOAT HC-FEP, las brocas escalonadas HSS, resistentes al desgaste y de uso universal, pueden utilizarse en el mecanizado de acero, acero inoxidable (INOX), metales no férricos, termoplásticos y duroplásticos. Las brocas escalonadas con recubrimiento HICOAT HC-FEP ofrecen una dureza en caliente y una resistencia a la oxidación elevadas. Por ello, también pueden utilizarse en materiales duros sin añadir refrigerantes.

Ventajas

Taladrar y desbarbar en un solo paso.
 Marcha totalmente silenciosa y alto rendimiento de corte.
 La punta de la broca, de gran calidad, permite un centrado sin esfuerzo.
 El cono de la herramienta facilita el retroceso en las chapas taladradas.
 Las virutas no triturables son transportadas limpiamente como en una broca espiral.
 Se evita la formación de rebaba y ensamblamiento en frío de rugosidades en los cortes.

Recomendaciones de uso

Utilice las brocas escalonadas HSS en chapas, tubos y perfiles hasta un espesor de material máx. de 4 mm.
 Las brocas escalonadas con revestimiento HICOAT pueden utilizarse sin utilizar refrigerantes.
 Las brocas escalonadas con recubrimiento HICOAT son especialmente adecuadas para el mecanizado de acero inoxidable (INOX).

Tipos de máquina

Taladros de columna
 Taladro

Tipo de trabajo

Avellanado
 Desbarbar
 Taladrar

Materiales que se pueden procesar

Aluminio
 Latón
 Bronce
 Aceros para aplicaciones
 Acero fundido

Aglomerado
Cobre
Duroplásticos
Elastómeros
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
Aleaciones de aluminio duras
Metal no férreo duro
Madera dura
Otros metales no férricos
Otros
Plásticos
Aleaciones de aluminio blandas
Metal no férreo blando
Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
Madera blanda
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero, acero fundido
Aceros hasta 1.200 N/mm² (220 HB)
Aceros hasta 700 N/mm² (

Características

Escalones	4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
Longitud, total	75 mm
Número, escalones	9 Stück
Área de taladrado, desde	4 mm
Área de taladrado, hasta	20 mm
Ø del mango, unid. métrica	8 mm
Ejecución	HC-FEP
r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm ²	160 RPM
r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm ²	320 RPM
r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido	160 RPM
r.p.m. desde, metales blandos no férricos	320 RPM
r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC)	160 RPM
r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm ²	1600 RPM
r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm ²	2400 RPM
r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido	1600 RPM
r.p.m. hasta, metales blandos no férricos	2400 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,40
Producto empaquetado: alto (cm)	2,40

Clasificación

eClass	21-18-01-02
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)

Enlaces

pdf	Catalog 2
pdf	Catalog 2 - Brochure