

Juego de brocas escalonadas HSS HC-FEP 3 piezas



Referencia: 25201047
EAN-13: 4007220166123
Marca: Pferd

- Taladrar y desbarbar en un solo paso.
- Marcha totalmente silenciosa y alto rendimiento de corte.
- La punta de la broca, de gran calidad, permite un centrado sin esfuerzo.
- El cono de la herramienta facilita el retroceso en las chapas taladradas.



Descripción general

Descripción

Brocas escalonadas HSS para el taladrado y desbarbado de chapas finas, tuberías y perfiles de diferentes materiales. Para una transmisión segura del par, todas las brocas escalonadas poseen un vástago triangular. Con el recubrimiento de alta calidad HICOAT HC-FEP, las brocas escalonadas HSS, resistentes al desgaste y de uso universal, pueden utilizarse en el mecanizado de acero, acero inoxidable (INOX), metales no férricos, termoplásticos y duroplásticos. Las brocas escalonadas con recubrimiento HICOAT HC-FEP ofrecen una dureza en caliente y una resistencia a la oxidación elevadas. Por ello, también pueden utilizarse en materiales duros sin añadir refrigerantes. El juego contiene 3 brocas escalonadas HSS de las ejecuciones 4–12 mm (9 escalones), 4–20 mm (9 escalones), 4–30 mm (14 escalones) con recubrimiento HICOAT HC-FEP de alta calidad para usos industriales. Para una transmisión segura del par, todas las brocas escalonadas poseen un vástago triangular. Se envían en una caja de plástico rígido que las protege de la suciedad y de roturas. Gracias a la fijación de las brocas escalonadas HSS, las herramientas se mantienen seguras dentro de la caja.

Ventajas

Taladrar y desbarbar en un solo paso.
Marcha totalmente silenciosa y alto rendimiento de corte.
La punta de la broca, de gran calidad, permite un centrado sin esfuerzo.
El cono de la herramienta facilita el retroceso en las chapas taladradas.
Las virutas no triturables son transportadas limpiamente como en una broca espiral.
Se evita la formación de rebaba y ensamblamiento en frío de rugosidades en los cortes.

Datos técnicos

Número, contenido: 3 Stück
PFERD Tipo: SET STB HSS HC-FEP 3
Ejecución: HC-FEP

Recomendaciones de uso

Utilice las brocas escalonadas HSS en chapas, tubos y perfiles hasta un espesor de material máx. de 4 mm.
Las brocas escalonadas con revestimiento HICOAT pueden utilizarse sin utilizar refrigerantes.
Las brocas escalonadas con recubrimiento HICOAT son especialmente adecuadas para el mecanizado de acero inoxidable (INOX).

Recomendaciones de seguridad

Las brocas escalonadas tienen un mango de tres caras para una transmisión de par fiable.

Contenido

1 broca escalonada HSS de cada: ejecuciones de 4–12 mm (9 niveles), 4–20 mm (9 niveles), 4–30 mm (14 niveles), con recubrimiento HICOAT HC-FEP de alta calidad para uso

industrial

Características

Número, contenido	3 Stück
PFERD Tipo	SET STB HSS HC-FEP 3
Ejecución	HC-FEP

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	14,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,20
Producto empaquetado: alto (cm)	4,20

Clasificación

eClass	21-18-01-02
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / BROCAS (08040801)

Enlaces

pdf	Catalog 2
-----	---------------------------