



Aluminio  
 Fundición maleable  
 Fundición maleable negra (GTS, GJMB)  
 Latón  
 Bronce  
 Aceros para aplicaciones  
 Hierro fundido  
 Acero fundido  
 Aglomerado  
 Cobre  
 Duroplásticos  
 Elastómeros  
 Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)  
 Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %  
 Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %  
 Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)  
 Aleaciones de aluminio duras  
 Metal no férreo duro  
 Madera dura  
 Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)  
 Otros metales no féreos  
 Otros  
 Plásticos  
 Aleaciones de aluminio blandas  
 Metal no férreo blando  
 Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm<sup>2</sup>)  
 Madera blanda  
 Acero inoxidable (INOX)  
 Acero  
 Acero, acero fundido  
 Materiales de acero con una dureza > 54 HRC  
 Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> ( 220 HB)  
 Aceros hasta 700 N/mm<sup>2</sup> (

### Características

|                                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ø exterior, unid. métrica                                                                                    | 32 mm   |
| Ø del mango, unid. métrica                                                                                   | 10 mm   |
| r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm <sup>2</sup>                                                           | 400 RPM |
| r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido                                                         | 200 RPM |
| r.p.m. desde, metales blandos no féreos                                                                      | 440 RPM |
| r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) contenido en fibra inferior al 40 % | 440 RPM |
| r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm <sup>2</sup>                                                           | 600 RPM |
| r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido                                                         | 500 RPM |
| r.p.m. hasta, metales blandos no féreos                                                                      | 660 RPM |
| r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra (PRFV/PRFC) contenido en fibra inferior al 40%            | 660 RPM |

### Datos packaging

| Unidad de contenido              | Pieza |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 14,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,50  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,50  |

### Clasificación

|        |                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-18-01-12                                                                                                    |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / CORONAS (08040805) |

### Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 2</a> |
|-----|---------------------------|