

Muelas con mango - Muelas cónicas CAST EDGE



Referencia: 32212531
EAN-13: 4007220803066
Marca: Pferd

Ancho, unid. métrica: 40 mm
Tamaño de grano: 30
Unidad de embalaje: 50



- Gran estabilidad de forma debido al contenido elevado de aglomerante.
- Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.

Descripción general

Descripción

La forma cónica KE es adecuada para una posición de trabajo agradable en el desbaste de superficies y esquinas. La ejecución CAST EDGE es especialmente adecuada para canteado y para el rectificado de inclusiones de arena y penetraciones de metal en fundición gris y de grafito esferoidal, en combinación con velocidades de corte elevadas. Entre sus tareas principales se incluyen la eliminación de rebabas agudas y el lijado de inclusiones de arena, así como las incrustaciones de metal en piezas de fundición.

Ventajas

Gran estabilidad de forma debido al contenido elevado de aglomerante.
Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.

Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste CAST EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.

Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible
Amoladora recta

Tipo de trabajo

Desbarbar
Afinado
Amolado
Ranurado
Igualado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar

Fundición maleable
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Características

| | |
|----------------------------|---------------|
| Ancho, unid. métrica | 40 mm |
| Tamaño de grano | 30 |
| Unidad de embalaje | 50 |
| EAN ud. | 4007220256053 |
| Longitud, mango | 40 |
| r.p.m., máx. | 20900 RPM |
| r.p.m., óptimas | 20900 RPM |
| Ø del mango, unid. métrica | 6 mm |
| ø exterior, unid. métrica | 20 mm |
| Ejecución | CAST EDGE N |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 50.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,10 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,70 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 18,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 8,80 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| eClass | 21-01-13-17 |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808) |

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------|
| pdf | Catalog 3 |
|-----|---------------------------|