

Muelas con mango - Muelas cónicas CAST STEEL



Referencia: 32216262

EAN-13: 4007220642672

Marca: Pferd

Ancho, unid. métrica: 50 mm

Tamaño de grano: 24

Ø exterior, unid. métrica: 35 mm

4  007220 642672 >

- Buenas propiedades de rectificado y agresividad desde el principio.
- Capacidad de arranque elevada en combinación con una larga vida útil.
- Se entrega en embalaje industrial práctico y respetuoso con el medio ambiente.

Descripción general

Descripción

La ejecución CAST STEEL es especialmente adecuada para todo tipo de trabajos duros en acero fundido. Resulta ideal para la eliminación de rebabas en piezas de acero de fundición, así como para el lijado de transiciones tras el corte de bebederos. La forma cónica KE es adecuada para una posición de trabajo agradable en el desbaste de superficies y esquinas.

Ventajas

Buenas propiedades de rectificado y agresividad desde el principio.

Capacidad de arranque elevada en combinación con una larga vida útil.

Se entrega en embalaje industrial práctico y respetuoso con el medio ambiente.

Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste CAST STEEL alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 25 a 40 m/s.

Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Desbarbar

Afinado

Amolado

Ranurado

Igualado

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar

Acero fundido

Características

| | |
|----------------------------|---------------|
| Ancho, unid. métrica | 50 mm |
| Tamaño de grano | 24 |
| ø exterior, unid. métrica | 35 mm |
| EAN ud. | 4007220256107 |
| Longitud, mango | 40 |
| r.p.m., máx. | 15600 RPM |
| r.p.m., óptimas | 15600 RPM |
| Ø del mango, unid. métrica | 8 mm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 50.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,85 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 24,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 24,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 9,90 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| eClass | 21-01-13-17 |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808) |

Enlaces

| | |
|-------|--|
| pdf | Catalog 3 |
| video | Muelas con mango PFERD STEEL vs STEEL EDGE |