



4 007220 298886 >

Juego de bloques lijadores Poliflex aglomerante PUR SIC para lijado fino y acabado

Referencia: 41090002

EAN-13: 4007220298886

Marca: Pferd

- Expositor de cartón para la venta.
- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
- Amolado más frío y muy suave gracias a la estructura abierta y a la elasticidad del aglomerante.
- Obtención de una superficie de acabado fina y mate.

Descripción general

Descripción

Su forma romboidal facilita el trabajo en espacios de difícil acceso como, por ejemplo, en ángulos o esquinas. Los bloques se pueden cortar con un disco de corte de diamante para usos específicos. Las herramientas de afinado Poliflex de aglomerante PUR se fabrican con carburo de silicio verde (SiC). El aglomerante PUR es un aglomerante muy blando que está disponible en dos grados de dureza (PUR-W y PUR-MH). Está mezclado homogéneamente con grano abrasivo. Set de 9 diferentes bloques Poliflex PUR. 3 bloques en cada uno de los granos 60 (basto), 120 (medio) y 240 (fino).

Ventajas

Expositor de cartón para la venta.

Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Amolado más frío y muy suave gracias a la estructura abierta y a la elasticidad del aglomerante.

Obtención de una superficie de acabado fina y mate.

Datos técnicos

Altura: 60 mm

Ancho, unid. métrica: 150 mm

Longitud, unid. métrica: 285 mm

PFERD Tipo: PSO 11560

Recomendaciones de uso

Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–15 m/s.

Recomendaciones de seguridad

Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

La longitud de fijación del mango debe ser, como mínimo, de 10 mm.

Tipos de máquina

Trabajo manual

Tipo de trabajo

Lijado fino en pasos

Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Latón

Acero fundido

Cobre

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Acero inoxidable (INOX)

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Altura	60 mm
Ancho, unid. métrica	150 mm
Longitud, unid. métrica	285 mm
PFERD Tipo	PSO 11560

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,59
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,59
Producto empaquetado: largo (cm)	29,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,30
Producto empaquetado: alto (cm)	6,30

Clasificación

eClass	21-01-13-16
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

Enlaces

pdf	Catalog 4
-----	---------------------------