



## Carda redonda, sin trenzar RBU mango Ø 6 mm, alambre de alambre de latón

Referencia: 43106002  
EAN-13: 4007220153147  
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 80 mm  
Ancho, unid. métrica: 15 mm  
Embalajes: Embalaje industrial

- Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
- No generar chispas.
- Se consiguen superficies finas.

### Descripción general

#### Descripción

Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, limpieza de cordones de soldadura, desbarbado ligero y eliminación de corrosión y pintura. Las cardas con material de cerda de alambre de latón son aptas para ámbitos de aplicación especiales como el acabado de superficies en piezas de trabajo de cobre y latón. El alambre de latón es más blando y flexible que el alambre de acero. PFERD utiliza alambre de latón con calidad CuZn37 en todas las cardas. El alambre de latón soporta temperaturas de hasta 180 °C.

#### Ventajas

Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.  
No generar chispas.  
Se consiguen superficies finas.

#### Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.  
Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.

#### Recomendaciones de seguridad

Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible  
Taladro  
Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Limpieza  
Desbarbar  
Eliminación de capas de óxido

#### Materiales que se pueden procesar

Latón  
Cobre  
Otros metales no férricos  
Cinc

## Características

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Ø exterior, unid. métrica  | 80 mm                  |
| Ancho, unid. métrica       | 15 mm                  |
| Embalajes                  | Embalaje industrial    |
| EAN ud.                    | 4007220358894          |
| Longitud, cerda            | 19 mm                  |
| Longitud, total            | 50 mm                  |
| Material de cerda          | Alambre de latón (MES) |
| Sistema de fijación        | Mango                  |
| r.p.m., máx.               | 12000 RPM              |
| Ø del mango, unid. métrica | 6 mm                   |
| Ø material de cerda        | 0.3 mm                 |
| r.p.m., óptimas, desde     | 4800 RPM               |
| r.p.m., óptimas, hasta     | 7800 RPM               |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 10.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,50  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 19,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 19,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 6,90  |

## Clasificación

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-36-07                                                                          |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / ESCOBAS Y CEPILLOS (08090501) |

## Enlaces

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| pdf   | <a href="#">Catalog 8</a>                                           |
| video | <a href="#">Cómo trabajar con cardas o cepillos metálicos PFERD</a> |