

Carda brocha vulcanizada blanda sin trenzar PBV mango Ø6 mm, alambre de mm acero



Referencia: 43208005

EAN-13: 4007220531112

Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 30 mm
Ø material de cerda: 0.35 mm

- Trabajo preciso gracias a su gran estabilidad de forma.
- Máxima vida útil, ya que se impide la ruptura prematura de las cerdas.

4  007220 531112 >

Descripción general

Descripción

Efecto de la cerda especialmente agresivo para trabajos pesados. En cepillos con unión de plástico, el material de las cerdas se integra en una masa plástica elástica. En comparación con los cepillos sin unión de plástico, el efecto de la cerda es considerablemente más agresivo en caso de flexibilidad limitada. Las cardas con alambre de acero vulcanizado están disponibles en diferentes ejecuciones. El grado de fuerza determina el efecto de la cerda correspondiente.

Ventajas

Trabajo preciso gracias a su gran estabilidad de forma.

Máxima vida útil, ya que se impide la ruptura prematura de las cerdas.

Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.

Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.

Para lograr un efecto de la cerda muy intenso, aplicar en la cara frontal.

Recomendaciones de seguridad

Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Taladro

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Limpieza

Desbarbar

Eliminación de óxido

Descascarillado

Eliminación de capas de óxido

Eliminación de barniz

Desbaste de costura raíz de soldadura

Mecanizado de cordones de soldadura

Mecanizado de cordones en ángulo

Materiales que se pueden procesar

Hierro fundido

Acero fundido
Acero, acero fundido
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm²

Características

Ø exterior, unid. métrica	30 mm
Ø material de cerda	0.35 mm
EAN ud.	4007220359594
Longitud, cerda	25 mm
Longitud, total	70 mm
Material de cerda	Alambre de acero (ST)
Sistema de fijación	Mango
r.p.m., máx.	13000 RPM
Ø del mango, unid. métrica	6 mm
Ø vaso	29 mm
r.p.m., óptimas, desde	6500 RPM
r.p.m., óptimas, hasta	9800 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,18
Producto empaquetado: largo (cm)	13,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,50
Producto empaquetado: alto (cm)	9,50

Clasificación

eClass	21-04-36-04
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / ESCOBAS Y CEPILLOS (08090501)

Enlaces

pdf	Catalog 8
video	Cómo trabajar con cardas o cepillos metálicos PFERD