



Carda PIPELINE, trenzada RBG alambre de acero amoladora angular

Referencia: 43303804
 EAN-13: 4007220751107
 Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 178 mm
 Ø material de cerda: 0.5 mm
 Número, alambres trenzados: 76 Stück

- Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
- Gracias a su ejecución extremadamente estrecha, llegan perfectamente a los puntos de difícil acceso, como raíces de soldadura.
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Descripción general

Descripción

Carda agresiva y estable que soporta una elevada carga mecánica. Se puede utilizar de forma óptima en trabajos pesados en la construcción de tuberías y contenedores. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Ventajas

Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
 Gracias a su ejecución extremadamente estrecha, llegan perfectamente a los puntos de difícil acceso, como raíces de soldadura.
 Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
 Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.

Tipos de máquina

Amoladora angular
 Máquina con eje flexible
 Amoladora recta

Tipo de trabajo

Limpieza
 Desbarbar
 Eliminación de óxido
 Descascarillado
 Eliminación de capas de óxido
 Eliminación de barniz
 Desbaste de costura raíz de soldadura
 Mecanizado de cordones de soldadura
 Mecanizado de cordones en ángulo

Materiales que se pueden procesar

Hierro fundido

Acero fundido
 Acero, acero fundido
 Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
 Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ø exterior, unid. métrica	178 mm
Ø material de cerda	0.5 mm
Número, alambres trenzados	76 Stück
EAN ud.	4007220360828
Alojamiento X-LOCK	sin
Ancho, unid. métrica	6 mm
Disposición del material de cerda	Trenzado Pipeline
Longitud, cerda	28 mm
Material de cerda	Alambre de acero (ST)
Sistema de fijación	Agujero
r.p.m., máx.	9000 RPM
Ø agujero	22.2 mm
Ø rosca	0
r.p.m., óptimas, desde	4500 RPM
r.p.m., óptimas, hasta	8500 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,30
Producto empaquetado: largo (cm)	19,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00

Clasificación

eClass	21-04-36-20
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / ESCOBAS Y CEPILLOS (08090501)

Enlaces

pdf	Catalog 8
video	Cómo trabajar con cardas o cepillos metálicos PFERD