



## Carda redonda, sin trenzar RBU M14 alambre de acero amoladora angular

Referencia: 43502301  
EAN-13: 4007220806975  
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 125 mm  
Ancho, unid. métrica: 12 mm

- Ideal para el uso en amoladoras angulares hasta 80 m/s.
- Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
- Ideal para el uso en amoladoras angulares.
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

### Descripción general

#### Descripción

Adecuada para trabajos semipesados como eliminación de óxido y limpieza de cordones de soldadura, así como trabajos de desbarbado ligeros. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

#### Ventajas

Ideal para el uso en amoladoras angulares hasta 80 m/s.  
Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.  
Ideal para el uso en amoladoras angulares.  
Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.  
Se consiguen superficies finas.

#### Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.  
Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares con regulación del número de revoluciones.

#### Tipos de máquina

Amoladora angular  
Amoladoras angulares con batería

#### Tipo de trabajo

Limpieza  
Desbarbar  
Eliminación de óxido  
Eliminación de capas de óxido  
Eliminación de barniz  
Acabado rugoso

#### Materiales que se pueden procesar

Hierro fundido  
Acero fundido  
Duroplásticos  
Elastómeros

Acero, acero fundido  
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC  
Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (

### Características

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Ø exterior, unid. métrica | 125 mm                |
| Ancho, unid. métrica      | 12 mm                 |
| Embalajes                 | Embalaje POS          |
| Longitud, cerda           | 15 mm                 |
| Material de cerda         | Alambre de acero (ST) |
| Sistema de fijación       | Rosca                 |
| r.p.m., máx.              | 11000 RPM             |
| Ø material de cerda       | 0.3 mm                |
| Ø rosca                   | M14x2                 |
| r.p.m., óptimas, desde    | 5500 RPM              |
| r.p.m., óptimas, hasta    | 11000 RPM             |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 17,60 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 16,10 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,60  |

### Clasificación

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-36-06                                                                          |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / ESCOBAS Y CEPILLOS (08090501) |

### Enlaces

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| pdf   | <a href="#">Catalog 8</a>                                           |
| video | <a href="#">Cómo trabajar con cardas o cepillos metálicos PFERD</a> |