

Cepillo limpiatubos sin trenzar IBU M6, filamento SiC



Referencia: 43679024
EAN-13: 4007220659649
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 12 mm
Ø material de cerda: 1 mm

- Es posible la fijación a la pinza gracias al prolongador de mango.
- Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
- en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.



Descripción general

Descripción

Especialmente adecuada para desbarbado y limpieza de tubos, roscas, manguitos y cilindros. Las cardas con carburo de silicio (SiC) resultan muy adecuadas para el desbarbado y el acabado de superficies. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C. Además de una rosca, este cepillo limpiatubos también cuenta con un prolongador de mango de 6 mm.

Ventajas

Es posible la fijación a la pinza gracias al prolongador de mango.
Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.

Recomendaciones de uso

Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.
Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
Utilizar con rotación a la derecha.

Recomendaciones de seguridad

Para un uso seguro, introducir el cepillo en la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible
Trabajo manual
Taladro

Tipo de trabajo

Limpieza
Desbarbar
Acabado rugoso
Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)

Materiales que se pueden procesar

Aluminio
Bronce
Hierro fundido
Acero fundido
Aleaciones con base de cobalto
Duroplásticos

Otros metales no férricos
Acero inoxidable (INOX)
Acero, acero fundido
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Ø exterior, unid. métrica | 12 mm |
| Ø material de cerda | 1 mm |
| EAN ud. | 4007220361818 |
| Ancho, unid. métrica | 80 mm |
| Longitud, total | 120 mm |
| Material de cerda | Carburo de silicio (SiC) |
| Sistema de fijación | Rosca |
| Tamaño de grano | 180 |
| r.p.m., máx. | 1000 RPM |
| Ø del mango, unid. métrica | 6 mm |
| Ø rosca | M6 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 10.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,70 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 6,50 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| eClass | 21-04-36-05 |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / ESCOBAS Y CEPILLOS (08090501) |

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------|
| pdf | Catalog 8 |
|-----|---------------------------|