

## Cepillo limpiatubos IBU rosca 3/8" BSW, filamento SiC



Referencia: 43679104  
EAN-13: 4007220660775  
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 30 mm  
Ø material de cerda: 1 mm

- Es posible la fijación a la pinza gracias al prolongador de mango.
- Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
- en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.

4  007220 660775 >

### Descripción general

#### Descripción

Especialmente adecuada para desbarbado y limpieza de tubos, roscas, manguitos y cilindros. Las cardas con carburo de silicio (SiC) resultan muy adecuadas para el desbarbado y el acabado de superficies. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C. Además de una rosca, este cepillo limpiatubos también cuenta con un prolongador de mango de 10 mm.

#### Ventajas

Es posible la fijación a la pinza gracias al prolongador de mango.

Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles  
en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.

#### Recomendaciones de uso

Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.

Utilizar con rotación a la derecha.

#### Recomendaciones de seguridad

Para un uso seguro, introducir el cepillo en la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Trabajo manual

Taladro

#### Tipo de trabajo

Limpieza

Desbarbar

Acabado rugoso

Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)

#### Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Bronce

Hierro fundido

Acero fundido

Aleaciones con base de cobalto

Duroplásticos

Otros metales no férricos

Acero inoxidable (INOX)

Acero, acero fundido

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (

### Características

Ø exterior, unid. métrica	30 mm
Ø material de cerda	1 mm
EAN ud.	4007220362136
Ancho, unid. métrica	100 mm
Longitud, total	170 mm
Material de cerda	Carburo de silicio (SiC)
Sistema de fijación	Rosca
Tamaño de grano	180
r.p.m., máx.	1000 RPM
Ø del mango, unid. métrica	10 mm
Ø rosca	3/8 BSW

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	19,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,90

### Clasificación

eClass	21-04-36-05
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / ESCOBAS Y CEPILLOS (08090501)

### Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 8</a>
-----	---------------------------