

## Cepillo limpiatubos IBU con ojal, alambre de acero inoxidable

Referencia: 43679402  
EAN-13: 4007220036198  
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 3 mm  
Ø material de cerda: 0.1 mm



- Permiten la máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
- Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como el interior de tubos y agujeros.
- Muy buena resistencia a la corrosión.
- Se consiguen superficies finas.

### Descripción general

#### Descripción

Para trabajos ligeros de limpieza y desbarbado en agujeros roscados y rebajes como, por ejemplo, chaveteros. Especialmente adecuada para trabajos pesados manuales. PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.

#### Ventajas

Permiten la máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.  
Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como el interior de tubos y agujeros.  
Muy buena resistencia a la corrosión.  
Se consiguen superficies finas.

#### Tipos de máquina

Trabajo manual

#### Tipo de trabajo

Limpieza  
Desbarbar  
Eliminación de óxido  
Eliminación de la decoloración  
Eliminación de capas de óxido  
Eliminación de barniz  
Acabado rugoso

#### Materiales que se pueden procesar

Aluminio  
Bronce  
Aleaciones con base de cobalto  
Metal no férreo duro  
Materiales refractarios

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)  
Superalaciones a base de níquel o titanio  
Otros metales no férricos  
Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm<sup>2</sup>)  
Acero inoxidable (INOX)  
Titanio  
Aleaciones de titanio

### Características

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Ø exterior, unid. métrica | 3 mm                               |
| Ø material de cerda       | 0.1 mm                             |
| EAN ud.                   | 4007220362631                      |
| Ancho, unid. métrica      | 100 mm                             |
| Longitud, total           | 300 mm                             |
| Material de cerda         | Alambre de acero inoxidable (INOX) |
| Sistema de fijación       | Manual                             |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 10.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 31,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,30  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,30  |

### Clasificación

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-36-05                                                                          |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / ESCOBAS Y CEPILLOS (08090501) |

### Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 8</a> |
|-----|---------------------------|