



Carda vaso, trenzada TBG M14 alambre de acero inoxidable

Referencia: 43703023

EAN-13: 4007220160121

Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 65 mm
Ø material de cerda: 0.5 mm

- Óptima relación entre agresividad y flexibilidad.

4  007220 160121 >

Descripción general

Descripción

Los trenzados del cepillo se trenzan al 50 % de la longitud. El cepillo permite una mejor calidad en superficies irregulares que los cepillos trenzados convencionales. Las cardas con material de cerda de acero inoxidable (INOX) diamante (DIA) son adecuadas para aplicaciones que plantean exigencias especiales en cuanto a la agresividad de la carda. Sobre todo, pueden utilizarse en materiales con una elevada resistencia. Alambre de acero inoxidable (INOX) diamante (DIA) soporta temperaturas de hasta 450 °C.

Ventajas

Óptima relación entre agresividad y flexibilidad.

Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.

Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.

Tipos de máquina

Amoladora angular

Tipo de trabajo

Limpieza

Desbarbar

Descascarillado

Eliminación de capas de óxido

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Bronce

Aleaciones con base de cobalto

Metal no férrico duro

Materiales refractarios

Costra

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)

Superaleaciones a base de níquel o titanio

Otros metales no férricos

Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)

Acero inoxidable (INOX)

Titanio

Aleaciones de titanio

Metal duro

Capas de protección anti-desgaste (aleaciones inyectadas y soldadas)

Características

| | |
|----------------------------|---|
| Ø exterior, unid. métrica | 65 mm |
| Ø material de cerda | 0.5 mm |
| Longitud, cerda | 22 mm |
| Material de cerda | Alambre de acero inoxidable (INOX) diamante (DIA) |
| Número, alambres trenzados | 18 Stück |
| Sistema de fijación | Rosca |
| Tamaño de grano | 270 |
| r.p.m., máx. | 12500 RPM |
| Ø rosca | M14x2 |
| r.p.m., óptimas, desde | 1500 RPM |
| r.p.m., óptimas, hasta | 3700 RPM |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,40 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 8,70 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| eClass | 21-04-36-08 |
| AECOC | - SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / ESCOBAS Y CEPILLOS (08090501) |

Enlaces

| | |
|-------|---|
| video | PFERD - Cardas TBG |
| pdf | Catalog 8 |
| video | Cómo trabajar con cardas o cepillos metálicos PFERD |