

Pasta de pulir PP



Referencia: 44250006
EAN-13: 4007220955666
Marca: Pferd

Ejecución: Prepulido
Contenido, unid. métrica: 108 g

- Alto rendimiento.
- Resultados de trabajo rápidos.
- Sistema de elementos coordinados entre sí.

4  007220 955666 >

Descripción general

Descripción

Las pastas de pulir se utilizan con herramientas de fieltro y también con los discos de paño para prepulido y pulido espejo. Para conseguir superficies muy lisas se han de emplear varias o incluso todas las ejecuciones una tras otra. Las pastas de pulir están disponibles en embalaje pequeño y grande. La ejecución STEELOX es adecuada para el prepulido basto con paño de sisal (ST) y el prepulido con paño duro (TH).

Ventajas

Alto rendimiento.
Resultados de trabajo rápidos.
Sistema de elementos coordinados entre sí.

Tipos de máquina

Trabajo manual

Tipo de trabajo

Pulido

Materiales que se pueden procesar

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Acero inoxidable (INOX)

Acero

Acero, acero fundido

Características

| | |
|--------------------------|--------------|
| Ejecución | Prepulido |
| Contenido, unid. métrica | 108 g |
| Altura | 30 mm |
| Ancho, unid. métrica | 25 mm |
| Código de color | verde |
| Longitud, unid. métrica | 90 mm |
| Utilización en | Acero + INOX |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 9,50 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| eClass | 21-01-26-91 |
| UNSPSC | · Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria y equipos lapidarios / Equipo y suministros de trituración, lijado y pulido / Compuestos abrasivos (23131501) |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808) |

Enlaces

| | |
|-----|---------------------------|
| pdf | Catalog 4 |
|-----|---------------------------|