



Disco de paño TR duro para prepulido con pasta de pulir

Referencia: 44272004

EAN-13: 4007220294253

Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 200 mm

Ejecución: TH

Ancho, unid. métrica: 10 mm

4  007220 294253 >

- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
- Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Descripción general

Descripción

Los discos de paño se emplean con pastas de pulir para el prepulido y el pulido espejo. Para conseguir superficies muy lisas se han de emplear varias o incluso todas las ejecuciones una tras otra. Ejecución TH (paño duro) para prepulido.

Ventajas

Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Recomendaciones de uso

Prepulido de acero e INOX: Discos de paño TH con pasta de pulir PP 1 VP STEELOX.

Prepulido de aluminio y latón: Discos de paño TH con pasta de pulir PP 2 VP ALU.

Prepulido de metales no ferreos: Discos de paño TH con pasta de pulir PP 3 VP NON-FERROUS.

Los discos de paño de la ejecución TH alcanzan su mayor rendimiento a una velocidad de corte recomendada de 10-15 m/s.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Pulido

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Latón

Bronce

Acero fundido

Aleaciones con base de cobalto

Cobre

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconel y Hasteloy)

Acero inoxidable (INOX)

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ø exterior, unid. métrica	200 mm
Ejecución	TH
Ancho, unid. métrica	10 mm
EAN ud.	4007220269039
r.p.m., máx.	3000 RPM
r.p.m., óptimas	950 RPM
Ø agujero	20 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,16
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,40

Clasificación

eClass	21-01-13-64
UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Telas abrasivas (31191504)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

pdf	Catalog 4
-----	---------------------------