



Discos de jaspeado de vellón POLINOX para el jaspeado de superficies

Referencia: 44638180
EAN-13: 4007220157008
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 50 mm
Tamaño de grano: 180

- Resistentes al agua y al aceite.
- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
- Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
- Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.

Descripción general

Descripción

Rodajas POLINOX para cuerpos de jaspeado son herramientas especiales para el jaspeado de superficies.

Ventajas

Resistentes al agua y al aceite.
Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.

Recomendaciones de uso

Utilizar los discos POLINOX para cuerpos de jaspeado con el cuerpo de jaspeado adecuado.

Recomendaciones de seguridad

Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Tipos de máquina

Taladros de columna
Máquina con eje flexible
Amoladora recta

Tipo de trabajo

Limpieza
Desbarbar
Lijado fino en pasos
Acabado rugoso
Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
Mecanizado de superficies

PFERDVALUE

PFERDERGONOMICS recomienda los discos POLINOX para cuerpos de jaspeado, ya que reducen sustancialmente la formación de ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar la comodidad de trabajo.

Materiales que se pueden procesar

Aluminio
Latón

Bronce
Acero fundido
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Acero inoxidable (INOX)
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ø exterior, unid. métrica	50 mm
Tamaño de grano	180
EAN ud.	4007220335123
Abrasivo	Corindón A
r.p.m., óptimas, desde	600 RPM
r.p.m., óptimas, hasta	1400 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,70
Producto empaquetado: alto (cm)	20,70

Clasificación

eClass	21-01-13-18
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

Enlaces

video	PFERD - POLINOX® Herramientas des vellón
pdf	Catalog 4