



Vellón para limpieza POLICLEAN PLUS PCLZY, mango 6 mm para trabajos de limpieza en basto

Referencia: 44692254
EAN-13: 4007220098639
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 50 mm
Ancho, unid. métrica: 26 mm

4  007220 098639 >

- La ejecución PLUS (azul) tiene una capacidad de arranque de material mucho mayor, con una vida útil extraordinaria y, además, es muy agresiva.
- Se adapta de forma óptima a los contornos y se evita el embozado de la herramienta gracias a su gran flexibilidad y a su estructura abierta.

Descripción general

Descripción

Para trabajos bastos de limpieza, por ejemplo, la eliminación de barnices, cascarillas, decoloraciones, óxido y restos de pegamento en amolado periférico. POLICLEAN es un vellón abrasivo macroestructurado para limpieza que resulta de una combinación especial de fibras sintéticas y grano abrasivo.

Ventajas

La ejecución PLUS (azul) tiene una capacidad de arranque de material mucho mayor, con una vida útil extraordinaria y, además, es muy agresiva.
Se adapta de forma óptima a los contornos y se evita el embozado de la herramienta gracias a su gran flexibilidad y a su estructura abierta.

Recomendaciones de uso

Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15–20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.

Recomendaciones de seguridad

Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible
Amoladora recta

Tipo de trabajo

Limpieza
Acabado rugoso
Mecanizado de superficies

Materiales que se pueden procesar

Aluminio
Fundición maleable
Latón
Bronce
Acero fundido
Aleaciones con base de cobalto
Cobre

Elastómeros

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)

Aceros inoxidable (INOX)

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ø exterior, unid. métrica 50 mm

Ancho, unid. métrica 26 mm

EAN ud. 4007220245590

Abrasivo Carburo de silicio SiC/C

Longitud, mango 40

r.p.m., máx. 15000 RPM

Ø agujero 6 mm

Ø del mango, unid. métrica 6 mm

Ejecución PCLZY PLUS

r.p.m., óptimas, desde 6000 RPM

r.p.m., óptimas, hasta 7000 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 5.00

Producto empaquetado: largo (cm) 10,60

Producto empaquetado: ancho (cm) 10,60

Producto empaquetado: alto (cm) 7,80

Clasificación

eClass 21-01-13-49

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

Enlaces

pdf

[Catalog 4](#)