



Vellón para limpieza POLICLEAN PCLZY, mango Ø 6 mm para trabajos de limpieza en basto (1)

Referencia: 44698003

EAN-13: 4007220232309

Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 75 mm
Ancho, unid. métrica: 13 mm

4  007220 232309 >

- La ejecución PLUS (azul) tiene una capacidad de arranque de material mucho mayor, con una vida útil extraordinaria y, además, es muy agresiva.
- Se adapta de forma óptima a los contornos y se evita el embozado de la herramienta gracias a su gran flexibilidad y a su estructura abierta.

Descripción general

Descripción

Para trabajos bastos de limpieza, por ejemplo, la eliminación de barnices, cascarillas, decoloraciones, óxido y restos de pegamento en amolado periférico. POLICLEAN es un vellón abrasivo macroestructurado para limpieza que resulta de una combinación especial de fibras sintéticas y grano abrasivo.

Ventajas

La ejecución PLUS (azul) tiene una capacidad de arranque de material mucho mayor, con una vida útil extraordinaria y, además, es muy agresiva.

Se adapta de forma óptima a los contornos y se evita el embozado de la herramienta gracias a su gran flexibilidad y a su estructura abierta.

Recomendaciones de uso

Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15–20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.

Recomendaciones de seguridad

Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Limpieza

Acabado rugoso

Mecanizado de superficies

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Fundición maleable

Latón

Bronce

Acero fundido

Aleaciones con base de cobalto

Cobre

Elastómeros

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)

Acero inoxidable (INOX)

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Aceros hasta 1.200 N/mm² (**Características**

Ø exterior, unid. métrica	75 mm
---------------------------	-------

Ancho, unid. métrica	13 mm
----------------------	-------

EAN ud.	4007220245606
---------	---------------

Abrasivo	Carburo de silicio SiC/C
----------	--------------------------

Longitud, mango	40
-----------------	----

r.p.m., máx.	10000 RPM
--------------	-----------

Ø agujero	6 mm
-----------	------

Ø del mango, unid. métrica	6 mm
----------------------------	------

Ejecución	PCLZY PLUS
-----------	------------

r.p.m., óptimas, desde	4000 RPM
------------------------	----------

r.p.m., óptimas, hasta	5100 RPM
------------------------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------

Producto empaquetado: largo (cm)	8,20
----------------------------------	------

Producto empaquetado: ancho (cm)	8,20
----------------------------------	------

Producto empaquetado: alto (cm)	7,80
---------------------------------	------

Clasificación

eClass	21-01-13-49
--------	-------------

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enlaces

pdf

Catalog 4
