



Rollo de lija de corindón Papel SBR, para aplicación universal

Referencia: 45016540
 EAN-13: 4007220622865
 Marca: Pferd

Ancho, unid. métrica: 115 mm
 Longitud, unid. métrica: 25 m
 Tamaño de grano: 100



Descripción general

Descripción

El abrasivo corindón A es la alternativa económica para una exigencia normal en el mecanizado de superficies lacadas en madera o metal.

Tipos de máquina

Trabajo manual

Tipo de trabajo

Limpieza
 Lijado fino en pasos
 Acabado rugoso
 Mecanizado de superficies

Materiales que se pueden procesar

Aluminio
 Fundición maleable
 Latón
 Bronce
 Acero fundido
 Aleaciones con base de cobalto
 Cobre
 Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
 Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
 Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconel y Hasteloy)
 Acero inoxidable (INOX)
 Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
 Aceros hasta 1.200 N/mm² (

Características

Ancho, unid. métrica	115 mm
Longitud, unid. métrica	25 m
Tamaño de grano	100
Abrasivo	Corindón A
Ø agujero	75 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,55
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,55
Producto empaquetado: largo (cm)	21,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	21,50

Clasificación

eClass	21-01-13-18
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

Enlaces

pdf	Catalog 4
-----	---------------------------