



4 007220 588123 >

## Disco de lija sistema velcro universal de corindón KSS 6 orificios de extracción para lijadora orbital

Referencia: 45017104  
EAN-13: 4007220588123  
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 150 mm  
Tamaño de grano: 40

- Alta rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas y el alto rendimiento de lijado.
- Máxima vida útil debido al mínimo embozado.

### Descripción general

#### Descripción

Para todo tipo de trabajos de desgaste, desde lijado basto hasta lijado fino, en la industria y la artesanía. Los discos de lija sistema velcro son adecuados para el lijado fino de grandes superficies con lijadoras orbitales sobre todo tipo de metales, madera, plásticos, pinturas y barnices. Los discos de lija sistema velcro con agujeros están fabricados conforme a la norma ISO 21951, forma A: 6 agujeros Ø 10 mm, círculo graduado 80 mm, ISO 21951 – tamaño nominal 10

#### Ventajas

Alta rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas y el alto rendimiento de lijado.  
Máxima vida útil debido al mínimo embozado.

#### Tipos de máquina

Lijador orbital

#### Tipo de trabajo

Limpieza  
Lijado fino en pasos  
Acabado rugoso  
Mecanizado de superficies

#### Materiales que se pueden procesar

Aluminio  
Latón  
Bronce  
Acero fundido  
Cobre  
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)  
Acero inoxidable (INOX)  
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC  
Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (

### Características

ø exterior, unid. métrica	150 mm
Tamaño de grano	40
EAN ud.	4007220307779
Abrasivo	Corindón A
Número, perforaciones	6 Stück

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: largo (cm)	16,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,20
Producto empaquetado: alto (cm)	5,30

### Clasificación

eClass	21-01-13-18
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

### Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 4</a>
-----	---------------------------