



4  007220 232347 >

## Juego de 10 uds. pliego de lijado de tejido corindón 230x280 mm BG BL A40,80,100,120,180 universal

Referencia: 45098041  
EAN-13: 4007220232347  
Marca: Pferd

- Buena adherencia de grano sobre soporte de tela resistente.
- Buen rendimiento de lijado.
- Gran resistencia a la rotura con una calidad óptima.
- Conocer y probar el amplio programa.

### Descripción general

#### Descripción

Para el mecanizado de diferentes geometrías y materiales de las piezas que se trabajan, PFERD ofrece una amplia gama de herramientas abrasivas con soporte. Constan de un material soporte, un aglomerante base y un aglomerante de superficie para la fijación del grano abrasivo. Según el tamaño de grano, mediante las herramientas abrasivas con soporte puede obtenerse un gran arranque de material o un acabado de superficie muy fino. Hay diferentes materiales soportes disponibles que se diferencian por su resistencia a la rotura, flexibilidad y desgaste. La elección del soporte se realiza en función del uso que vaya a tener la herramienta abrasiva: el papel se encuentra en la industria que trabaja la madera y en la artesanía, por ejemplo, ebanistas, pintores y esmaltadores. El soporte de tela se utiliza principalmente en el mecanizado de metales. La fibra vulcanizada es muy resistente al desgaste y se utiliza principalmente en la fabricación de discos de fibra con diferentes espesores. El juego contiene diez pliegos de lija de la ejecución de soporte de tela azul con abrasivo corindón A en diferentes tamaños de grano. Los pliegos de lija con soporte tela azul son la alternativa económica para mecanizado normal de superficies de madera lacadas y superficies de metal. Pliego de lija, soporte de tela, conforme a ISO 21948.

#### Ventajas

Buena adherencia de grano sobre soporte de tela resistente.  
Buen rendimiento de lijado.  
Gran resistencia a la rotura con una calidad óptima.  
Conocer y probar el amplio programa.  
Preselección coordinada entre sí de los tamaños de grano más habituales de basto a semifino.

#### Datos técnicos

Ancho, unid. métrica: 230 mm  
Longitud, unid. métrica: 280 mm  
PFERD Tipo: SET BG BL 230X280 A

#### Recomendaciones de uso

En caso necesario, partir al tamaño adecuado.

#### Tipo de trabajo

Limpieza  
Lijado fino en pasos  
Acabado rugoso  
Mecanizado de superficies

#### Materiales que se pueden procesar

Aluminio  
Fundición maleable

Latón  
Bronce  
Acero fundido  
Aleaciones con base de cobalto  
Cobre  
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)  
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)  
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)  
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)  
Acero inoxidable (INOX)  
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC  
Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (

#### Características

Ancho, unid. métrica	230 mm
Longitud, unid. métrica	280 mm
PFERD Tipo	SET BG BL 230X280 A

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,30
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00

#### Clasificación

eClass	21-01-13-26
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 4</a>
-----	---------------------------