



4  007220 407257 >

Carda vaso, sin trenzar TBU M14, alambre de acero

Referencia: 47703146
EAN-13: 4007220407257
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 80 mm
Ø material de cerda: 0.35 mm
Embalajes: Embalaje POS

- Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
- Se consiguen superficies finas.

Descripción general

Descripción

Excelentes para trabajos semipesados como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido sobre grandes superficies. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Ventajas

Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
Se consiguen superficies finas.

Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares con regulación del número de revoluciones.

Tipos de máquina

Amoladora angular
Amoladoras angulares con batería

Tipo de trabajo

Limpieza
Desbarbar
Eliminación de óxido
Eliminación de capas de óxido
Eliminación de barniz
Acabado rugoso

Materiales que se pueden procesar

Hierro fundido
Acero fundido
Duroplásticos
Elastómeros
Acero, acero fundido
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Aceros hasta 1.200 N/mm²

Características

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Ø exterior, unid. métrica | 80 mm |
| Ø material de cerda | 0.35 mm |
| Embalajes | Embalaje POS |
| Longitud, cerda | 26 mm |
| Material de cerda | Alambre de acero (ST) |
| Sistema de fijación | Rosca |
| Tamaño de grano | Ninguna indicación |
| r.p.m., máx. | 8500 RPM |
| Ø rosca | M14x2 |
| r.p.m., óptimas, desde | 4300 RPM |
| r.p.m., óptimas, hasta | 8500 RPM |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 10,50 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| eClass | 21-04-36-08 |
| AECOC | - SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / ESCOBAS Y CEPILLOS (08090501) |

Enlaces

| | |
|-------|---|
| pdf | Catalog 8 |
| video | Cómo trabajar con cardas o cepillos metálicos PFERD |