

Discos de corte SG INOX ★★☆☆



Referencia: 61326124
 EAN-13: 4007220095911
 Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 180 mm
 Ancho, unid. métrica: 1.6 mm
 Molde: EHT / 41 / T1

- Corte fino y sin rebabas.
- Comodidad y seguridad.
- Discos de corte rápidos.
- Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.

Descripción general

Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de corte para acero inoxidable (INOX), con una potencia de corte muy alta y máxima duración. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD.

Ventajas

Corte fino y sin rebabas.
 Comodidad y seguridad.
 Discos de corte rápidos.
 Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
 Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.

Tipos de máquina

Amoladora angular

Tipo de trabajo

Corte de perfiles
 Corte de chapas
 Corte de material macizo
 Realización de aberturas

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda discos de corte finos para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.
 PFERDERGONOMICS recomienda discos de corte finos para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar la comodidad de trabajo.

Materiales que se pueden procesar

Acero inoxidable (INOX)

Características

Ø exterior, unid. métrica	180 mm
Ancho, unid. métrica	1.6 mm
Molde	EHT / 41 / T1
EAN ud.	4007220236147
Abrasivo	Corindón A
r.p.m., máx.	8500 RPM
Ø agujero	22.23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,58
Producto empaquetado: largo (cm)	18,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,30

Clasificación

eClass	21-01-13-33
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Ruedas abrasivas (31191600)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

video	Los más finos de PFERD
pdf	Catalog 6 - Brochure
pdf	Catalog 6
video	Cómo cortar con un disco de corte
video	Seguridad al trabajar con discos de corte y desbaste