

## Discos de corte PSF STEELOX ★★?? X-LOCK



Referencia: 61721124  
EAN-13: 4007220113455  
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 125 mm  
Ancho, unid. métrica: 1.6 mm  
Unidad de embalaje: 25

- Ideal para amoladora angular de batería.
- Con alojamiento X-LOCK para un cambio de herramientas rápido y cómodo.
- Corte fino y sin rebabas.
- Comodidad y seguridad.

### Descripción general

#### Descripción

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de corte para acero y acero inoxidable (INOX), con gran potencia de corte y buena duración. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD. Con el sistema X-LOCK de Bosch para amoladoras angulares, podrá cambiar las herramientas de forma rápida y cómoda. En lugar de un agujero redondo, el sistema X-LOCK tiene un contorno en forma de X, que permite fijar la herramienta a la amoladora angular. Esto garantiza la fijación segura de varias herramientas en el menor tiempo posible. El sistema único cumple las normas de calidad y seguridad más exigentes y soporta condiciones de funcionamiento duras y difíciles.;X-LOCK de Bosch es el primer sistema de cambio rápido del mundo para amoladoras angulares: solo hay que posicionar la herramienta en el alojamiento X-LOCK, encajar hasta hacer clic y listo. Nunca ha sido tan fácil cambiar un accesorio en las amoladoras angulares. X-LOCK establece un nuevo estándar que facilita el trabajo a los profesionales e incrementa la productividad. Herramientas Eléctricas Bosch apuesta por socios comerciales fuertes como PFERD. Así, PFERD ha desarrollado el principio de unión de la pieza estampada X-LOCK con los medios abrasivos, discos de láminas lijadoras y cepillos vinculados, así como ha cumplido los requisitos para fabricarlo a escala industrial.

#### Ventajas

- Ideal para amoladora angular de batería.
- Con alojamiento X-LOCK para un cambio de herramientas rápido y cómodo.
- Corte fino y sin rebabas.
- Comodidad y seguridad.
- Discos de corte rápidos.
- Fijación segura gracias al encastre audible de la herramienta.
- Los discos de corte con X-LOCK también pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales con rosca M14 y 5/8"-11.
- Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
- Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
- Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil.

#### Recomendaciones de uso

Coloque la herramienta en el sistema de fijación X-LOCK de su amoladora angular y fíjela presionando ligeramente hacia abajo. La herramienta encastra de forma audible.

Libere la herramienta accionando la palanca.

### Tipos de máquina

Amoladora angular  
Amoladoras angulares con batería

### Tipo de trabajo

Corte de perfiles  
Corte de chapas  
Corte de material macizo  
Realización de aberturas

### PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda discos de corte finos para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.  
PFERDERGONOMICS recomienda discos de corte finos para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar la comodidad de trabajo.

### Materiales que se pueden procesar

Acero inoxidable (INOX)  
Acero

### Características

ø exterior, unid. métrica	125 mm
Ancho, unid. métrica	1.6 mm
Unidad de embalaje	25
EAN ud.	4007220236642
Abrasivo	Corindón A
Molde	EHT / 41 / T1
Sistema de fijación	X-LOCK
r.p.m., máx.	12200 RPM
Ø agujero	22.23 mm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,38
Producto empaquetado: largo (cm)	13,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,20
Producto empaquetado: alto (cm)	9,30

### Clasificación

eClass	21-01-13-33
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Ruedas abrasivas (31191600)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

## Enlaces

video	<a href="#">PFERD-Werkzeuge mit X-LOCK - Trennscheibe</a>
pdf	<a href="#">General - Brochure</a>
pdf	<a href="#">Catalog 6 - Brochure</a>
pdf	<a href="#">Catalog 6</a>
video	<a href="#">Gama de herramientas PFERD con sistema de anclaje XLOCK</a>
video	<a href="#">Cómo cortar con un disco de corte</a>