

## Discos de desbaste CC-GRIND SOLID SG STEEL ★★★?



4 007220 952894 >

Referencia: 64185150

EAN-13: 4007220952894

Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 150 mm

- Proceso de trabajo muy rápido gracias al abrasivo altamente agresivo.
- Mucho más ergonómico que el disco de desbaste: el ruido y las vibraciones se reducen un 50 %, así como el polvo, un 80 %.
- La estructura del plato portante de fibra de vidrio garantiza un uso igual de robusto y seguro que con un disco de desbaste.
- Calidad de superficie claramente superior que con los discos de desbaste.

### Descripción general

#### Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Con el CC-GRIND-SOLID, PFERD ofrece una alternativa moderna, potente y ergonómica al disco de desbaste. Disco de desbaste para acero, con buenas propiedades de rectificado y máxima vida útil.

#### Ventajas

Proceso de trabajo muy rápido gracias al abrasivo altamente agresivo.

Mucho más ergonómico que el disco de desbaste: el ruido y las vibraciones se reducen un 50 %, así como el polvo, un 80 %.

La estructura del plato portante de fibra de vidrio garantiza un uso igual de robusto y seguro que con un disco de desbaste.

Calidad de superficie claramente superior que con los discos de desbaste.

#### Recomendaciones de uso

Utilizar solo con la superficie. No es adecuado para el amolado periférico.

Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar con un ángulo de ataque plano y con el juego de bridales de fijación SFS CC-GRIND.

#### Tipos de máquina

Amoladora angular

#### Tipo de trabajo

Canteado

Desbarbar

Lijado fino en pasos

Desbaste de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

#### PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda CC-GRIND SOLID para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda CC-GRIND SOLID para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar notablemente la comodidad de trabajo.

#### Materiales que se pueden procesar

Acero

### Características

ø exterior, unid. métrica	150 mm
EAN ud.	4007220237083
Abrasivo	Grano cerámico CO-COOL
Molde	CC-GRIND SOLID
Sistema de fijación	Agujero
r.p.m., máx.	10200 RPM
Ø agujero	22.23 mm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,10
Producto empaquetado: largo (cm)	16,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,20
Producto empaquetado: alto (cm)	5,30

### Clasificación

eClass	21-01-13-18
UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria y equipos lapidarios / Equipo y suministros de trituración, lijado y pulido / Ruedas de esmerilado (23131503)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

### Enlaces

video	<a href="#">PFERD - Disco de desbaste CC-GRIND-SOLID</a>
pdf	<a href="#">Catalog 6 - Brochure</a>
pdf	<a href="#">Catalog 6</a>
video	<a href="#">Mayor desbaste que con un disco convencional - Disco de desbaste CC-GRIND-SOLID PFERD</a>