4 007220 165492 >

Ruedas de amolar SG STEEL+INOX+CAST ★★★?

Referencia: 65305101
EAN-13: 4007220165492
Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 50 mm
Ancho, unid. métrica: 10.5 mm
Ø agujero: 10 mm

- Buenas propiedades de rectificado.
- Larga vida útil.

Descripción general

Descripción
El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Rueda de amolar con alto rendimiento y larga duración, para el mecanizado de puntos de difícil acceso.

Ventajas
Buenas propiedades de rectificado.
Larga vida útil.

Recomendaciones de seguridad
Utilizar con el perno de fijación montado en amoladoras rectas hasta la velocidad máxima recomendable del perno.
Utilizar solo en amolado periférico.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladora recta

Tipo de trabajo
Canteado
Desbarbar
Ranurado
Mecanizado de cordones de soldadura

Materiales que se pueden procesar
Hierro fundido
Acero fundido
Acero inoxidable (INOX)
Acero

Características

ø exterior, unid. métrica	50 mm
Ancho, unid. métrica	10.5 mm
Ø agujero	10 mm
EAN ud.	4007220243824
Abrasivo	Corindón A
Molde	ER / 1 / T1
r.p.m., máx.	30600 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	20.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,16
Producto empaquetado: largo (cm)	11,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,10
Producto empaquetado: alto (cm)	4,30

Clasificación

eClass	21-01-13-15
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

pdf	Catalog 6