

Disco de láminas lijadoras POLIFAN grano cerámico CO-COOL SG STEELOX ★★☆☆?



Referencia: 67660485
EAN-13: 4007220725474
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 180 mm
Tamaño de grano: 40
Molde: PFF/A/T27



- El grano cerámico con efecto de autoafilado garantiza un resultado del trabajo óptimo incluso en materiales difíciles de mecanizar.
- Menor aportación de calor a la pieza de trabajo que con otros discos de láminas lijadoras.

Descripción general

Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de láminas lijadoras POLIFAN muy adecuado para el amolado frío en materiales difíciles de mecanizar, como acero de alta aleación y resistente a la corrosión, aleaciones a base de níquel y titanio.

Ventajas

El grano cerámico con efecto de autoafilado garantiza un resultado del trabajo óptimo incluso en materiales difíciles de mecanizar.

Menor aportación de calor a la pieza de trabajo que con otros discos de láminas lijadoras.

Tipos de máquina

Amoladora angular

Tipo de trabajo

Canteado
Desbarbar
Lijado fino en pasos
Desbaste de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda discos de láminas lijadoras POLIFAN para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda Los discos de láminas lijadoras POLIFAN para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar notablemente la comodidad de trabajo.

Materiales que se pueden procesar

Aleaciones de aluminio duras
Costra
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Superalloys a base de níquel o titanio
Cascarilla
Acero inoxidable (INOX)

Acero

Características

Ø exterior, unid. métrica	180 mm
Tamaño de grano	40
Molde	PFF/A/T27
EAN ud.	4007220850732
Abrasivo	Grano cerámico CO-COOL
Sistema de fijación	Agujero
r.p.m., máx.	8500 RPM
Ø agujero	22.23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,96
Producto empaquetado: largo (cm)	23,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,90
Producto empaquetado: alto (cm)	7,60

Clasificación

eClass	21-01-13-18
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

pdf	Catalog 6
pdf	General - Brochure
pdf	Catalog 6 - Brochure