

## Amoladora recta neumática PGAS 10/120 HV 12.000 r.p.m./950 vatios



Referencia: 80101061  
EAN-13: 4007220382219  
Marca: Pferd

- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

4  007220 382219 >

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. La regulación centrífuga montada garantiza una potencia constante. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/2" exterior, pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

#### Ventajas

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

#### Datos técnicos

Altura: 46 mm

Ancho, unid. métrica: 46 mm

Consumo de aire con carga: 0.9 m<sup>3</sup>/min

Consumo de aire en vacío: 0.5 m<sup>3</sup>/min

Grupo de pinzas: 16

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 263 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 13 mm

Número de gotas de aceite [min]: 7

Número de revoluciones: 12000 RPM

Peso neto: 1.234 kg

Potencia: 950 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Palanca

Ejecución: sin prolongador

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo.

#### Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 10/120 HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/2" exterior, pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

### Características

Altura	46 mm
Ancho, unid. métrica	46 mm
Consumo de aire con carga	0.9 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.5 m <sup>3</sup> /min
Grupo de pinzas	16
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	263 mm
Manguera de alimentación, ø interior	13 mm
Número de gotas de aceite [min]	7 Tropfen
Número de revoluciones	12000 RPM
Peso neto	1.234 kg
Potencia	950 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,11
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,11
Producto empaquetado: largo (cm)	72,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,70
Producto empaquetado: alto (cm)	16,20

### Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

### Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------