

Amoladora recta neumática PGAS 2/600 E-DV 60.000 r.p.m./100 vatios



Referencia: 80105096
EAN-13: 4007220221402
Marca: Pferd

- La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.
- El husillo con acoplamiento elástico procura un trabajo con pocas vibraciones.
- Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

4  007220 221402 >

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática ligera y manejable destaca por su elevado número de revoluciones. Dispone de un casquillo del husillo desmontable. La máquina solo puede utilizarse con aceite.

Manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación. El accionamiento cuenta con ejecución de válvula rotativa.

Ventajas

La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.

El husillo con acoplamiento elástico procura un trabajo con pocas vibraciones.

Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.

Datos técnicos

Altura: 23 mm

Ancho, unid. métrica: 23 mm

Consumo de aire con carga: 0.24 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.26 m³/min

Grupo de pinzas: 15

Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm

Longitud, unid. métrica: 145 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm

Número de gotas de aceite [min]: 1

Número de revoluciones: 60000 RPM

Peso neto: 0.137 kg

Potencia: 100 Watt

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Giratoria

Recomendaciones de uso

Retirando el casquillo del husillo, pueden alcanzarse mejor las áreas de trabajo más estrechas y de difícil acceso.

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo

prematureo.

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo y usando los recursos de forma eficiente con un resultado perfecto en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para reducir sustancialmente la formación de los niveles de vibración que se producen durante el uso.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 2/600 E-DV, manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de aire de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	23 mm
Ancho, unid. métrica	23 mm
Consumo de aire con carga	0.24 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.26 m ³ /min
Grupo de pinzas	15
Incl. pinzas Ø [mm]	3 mm
Longitud, unid. métrica	145 mm
Manguera de alimentación, ø interior	4.8 mm
Número de gotas de aceite [min]	1 Tropfen
Número de revoluciones	60000 RPM
Peso neto	0.137 kg
Potencia	100 Watt
Salida de aire	Parte posterior
Tipo de válvula	Giratoria

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,40

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------