

## Amoladora recta neumática PGAS 1/550 55.000 r.p.m./100 vatios



Referencia: 80105100  
EAN-13: 4007220896600  
Marca: Pferd

- Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.
- La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

4  >

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina destaca por su elevado número de revoluciones. Debe utilizarse con aceite. La forma de la máquina es estrecha y ligera. Dispone de una ejecución de válvula rotativa.

#### Ventajas

Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.  
La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.  
No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.  
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.  
Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.

#### Datos técnicos

Altura: 21 mm  
Ancho, unid. métrica: 21 mm  
Consumo de aire con carga: 0.12 m<sup>3</sup>/min  
Consumo de aire en vacío: 0.25 m<sup>3</sup>/min  
Grupo de pinzas: 15  
Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm  
Longitud, unid. métrica: 153 mm  
Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm  
Número de gotas de aceite [min]: 1  
Número de revoluciones: 55000 RPM  
Peso neto: 0.091 kg  
Potencia: 100 Watt  
Presión de servicio: 6.3 bar  
Salida de aire: Parte posterior  
Tipo de válvula: Giratoria

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### PFERDVALUE

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para mejorar la comodidad de trabajo.

#### Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 1/550, manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de aire de 2 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación.

### Características

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Altura                               | 21 mm                    |
| Ancho, unid. métrica                 | 21 mm                    |
| Consumo de aire con carga            | 0.12 m <sup>3</sup> /min |
| Consumo de aire en vacío             | 0.25 m <sup>3</sup> /min |
| Grupo de pinzas                      | 15                       |
| Incl. pinzas Ø [mm]                  | 3 mm                     |
| Longitud, unid. métrica              | 153 mm                   |
| Manguera de alimentación, ø interior | 4.8 mm                   |
| Número de gotas de aceite [min]      | 1 Tropfen                |
| Número de revoluciones               | 55000 RPM                |
| Peso neto                            | 0.091 kg                 |
| Potencia                             | 100 Watt                 |
| Presión de servicio                  | 6.3 bar                  |
| Salida de aire                       | Parte posterior          |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 29,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 13,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 7,40  |

### Clasificación

|        |  |
|--------|--|
| eClass | 21-06-01-06  |
| AECOC  | - SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703) |

### Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 9</a> |
|-----|---------------------------|