

Amoladora recta neumática PGAS 4/190 V-HV 19.000 r.p.m./370 vatios



Referencia: 80105170
EAN-13: 4007220395400
Marca: Pferd

- Ideal su uso en lugares de difícil acceso.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

4  007220 395400 >

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática solo puede utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Gracias a la forma alargada, la máquina es ideal para trabajar en lugares de difícil acceso.

Ventajas

Ideal su uso en lugares de difícil acceso.
No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Datos técnicos

Altura: 39 mm
Ancho, unid. métrica: 39 mm
Consumo de aire con carga: 0.72 m³/min
Consumo de aire en vacío: 0.78 m³/min
Grupo de pinzas: 6
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
Longitud, unid. métrica: 445 mm
Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
Número de gotas de aceite [min]: 4
Número de revoluciones: 19000 RPM
Peso neto: 1.421 kg
Potencia: 370 Watt
Presión de servicio: 6.3 bar
Salida de aire: Parte posterior
Tipo de válvula: Palanca
Ejecución: Con prolongador

Recomendaciones de uso

La máquina también se puede utilizar sin aceite
sin embargo, en este caso se reducen la vida útil, así como la velocidad de giro y la potencia.

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 4/190 V-HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	39 mm
Ancho, unid. métrica	39 mm
Consumo de aire con carga	0.72 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.78 m ³ /min
Grupo de pinzas	6
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	445 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8 mm
Número de gotas de aceite [min]	4 Tropfen
Número de revoluciones	19000 RPM
Peso neto	1.421 kg
Potencia	370 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,70
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,70
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------