

## Amoladora recta neumática PGAS 4/190 M-HV 19.000 r.p.m./370 vatios



Referencia: 80105171  
EAN-13: 4007220419731  
Marca: Pferd

- Óptimo para el uso en caso de accesibilidad limitada.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

4  007220 419731 >

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática solo puede utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Gracias a su forma de longitud media, la máquina es ideal para su uso en lugares de accesibilidad limitada.

#### Ventajas

Óptimo para el uso en caso de accesibilidad limitada.  
No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.  
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.  
Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

#### Datos técnicos

Altura: 39 mm  
Ancho, unid. métrica: 39 mm  
Consumo de aire con carga: 0.72 m<sup>3</sup>/min  
Consumo de aire en vacío: 0.78 m<sup>3</sup>/min  
Grupo de pinzas: 6  
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm  
Longitud, unid. métrica: 335 mm  
Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm  
Número de gotas de aceite [min]: 4  
Número de revoluciones: 19000 RPM  
Peso neto: 1.198 kg  
Potencia: 370 Watt  
Presión de servicio: 6.3 bar  
Salida de aire: Parte posterior  
Tipo de válvula: Palanca  
Ejecución: con extensión media

#### Recomendaciones de uso

La máquina también se puede utilizar sin aceite  
sin embargo, en este caso se reducen la vida útil, así como la velocidad de giro y la potencia.

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

## Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 4-190 M-HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

## Características

Altura	39 mm
Ancho, unid. métrica	39 mm
Consumo de aire con carga	0.72 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.78 m <sup>3</sup> /min
Grupo de pinzas	6
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	335 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8 mm
Número de gotas de aceite [min]	4 Tropfen
Número de revoluciones	19000 RPM
Peso neto	1.198 kg
Potencia	370 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,40
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,40
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

## Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------