

## Amoladora recta neumática PGAS 4/220 Z-HV 22.000 r.p.m./400 vatios



Referencia: 80106005  
EAN-13: 4007220231005  
Marca: Pferd

- Ideal para un mejor manejo en lugares de difícil acceso.
- Guiado preciso gracias al cómodo mando bimanual.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

4  007220 231005 >

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Alto rendimiento con un diseño compacto.

#### Ventajas

Ideal para un mejor manejo en lugares de difícil acceso.  
Guiado preciso gracias al cómodo mando bimanual.  
No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.  
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.  
Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

#### Datos técnicos

Altura: 39 mm  
Ancho, unid. métrica: 39 mm  
Consumo de aire con carga: 0.87 m<sup>3</sup>/min  
Consumo de aire en vacío: 0.98 m<sup>3</sup>/min  
Grupo de pinzas: 20  
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm  
Longitud, unid. métrica: 320 mm  
Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm  
Número de gotas de aceite [min]: 4  
Número de revoluciones: 22000 RPM  
Peso neto: 1.221 kg  
Potencia: 400 Watt  
Presión de servicio: 6.3 bar  
Salida de aire: Parte posterior  
Tipo de válvula: Palanca

#### Recomendaciones de uso

La máquina también se puede utilizar sin aceite  
sin embargo, en este caso se reducen la vida útil, así como la velocidad de giro y la potencia.

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

## Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 4/220 Z-HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

## Características

Altura	39 mm
Ancho, unid. métrica	39 mm
Consumo de aire con carga	0.87 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.98 m <sup>3</sup> /min
Grupo de pinzas	20
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	320 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8 mm
Número de gotas de aceite [min]	4 Tropfen
Número de revoluciones	22000 RPM
Peso neto	1.221 kg
Potencia	400 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,04
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,04
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

## Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------